

◆ **Haulotte Compact 8 – Elektrische Schaarlift**

Specificatie	Waarde
Werkhoogte	8,18 m
Platformhoogte	6,18 m
Platformcapaciteit	300–350 kg (2 personen)
Platformafmetingen	2,3 × 0,81 m (0,92 m uitschuifbaar)
Transportafmetingen	2,48 × 0,81 × 2,00 m (L×B×H)
Gewicht	± 1.730–1.875 kg
Rijsnelheid	Tot 4,2 km/h
Aandrijving	100% elektrisch, non-marking banden

◆ **Haulotte Compact 12 – Elektrische Schaarlift**

Specificatie	Waarde
Werkhoogte	11,75 m
Platformhoogte	9,75 m
Platformcapaciteit	320 kg (3 binnen / 1 buiten)
Platformafmetingen	2,4 × 1,17 m (3,32 m uitschuifbaar)
Transportafmetingen	2,48 × 1,20 × 2,47 m (L×B×H)
Gewicht	± 2.940 kg
Rijsnelheid	Tot 4,2 km/h
Aandrijving	Elektrisch, AC-motoren
Hellingcapaciteit	25%

◆ **Haulotte HA16 RTJ PRO – Articulerende Telescoophoogwerker**

Specificatie	Waarde
Werkhoogte	16 m
Platformhoogte	14 m
Zijdelingse reikwijdte	8,3 m
Platformcapaciteit	230 kg (2 personen)
Transportafmetingen	$\pm 6,7 \times 2,3 \times 2,3$ m (L×B×H)
Gewicht	± 6.650 kg
Rijsnelheid	Tot 5 km/h
Rotatie	360° continu
Aandrijving	Diesel, 4WD/4WS, oscillatieas

◆ **Haulotte HA20 RTJ PRO – Grote Telescoophoogwerker**

Specificatie	Waarde
Werkhoogte	20,6 m
Platformhoogte	18,6 m
Zijdelingse reikwijdte	$\pm 11,9$ m
Platformcapaciteit	230 kg
Transportafmetingen	$6,5 \times 2,42 \times 2,93$ m (L×B×H)
Gewicht	± 9.600 kg
Rijsnelheid	0,5 – 5 km/h
Rotatie	360° continu
Aandrijving	Diesel, 4WD, proportionele besturing

◆ **Yanmar ViO57-6B – Zero-Tail Mini-Graafmachine**

Specificatie	Waarde
Bedrijfsgewicht	± 5.500 kg
Breedte	1,99 m
Graafdiepte	Tot 4,18 m
Reikwijdte	Tot 6,27 m
Motorvermogen	33,5 kW (Stage V diesel)
Rijsnelheid	2,2 – 4,4 km/h
Zwenkbereik	Zero-tail swing (compact)
Hydraulisch systeem	ViPPS (3-pompsysteem)
Geschikt voor	Grondwerk, bouw, sloop in krappe ruimtes